#### EGF03BLMEU

Туре

Catégorie Café

Famille Machine à café
Type Machine à café Expresso

Version EU

Code EAN 8017709354572

**Programmes / Fonctions** 

Fonction café simple Oui Fonction café double Oui Broyage pour 1 tasse Oui Longueur de café réglable Oui Broyage pour 2 tasses Oui Quantité de broyage personnalisable Oui Intensité de la vapeur 2 niveaux Alarme du réservoir d'eau vide Oui Alarme de détartrage Oui Fonction de veille réglable Oui

Fonction de veille programmable 10 min / 30 min / 40 min / 60 min

Température du café réglable Basse / Moyenne / Optimale / Haute

Dureté de l'eau réglable Douce / Moyenne / Dure / Très dure

Profils de pré-infusion Court / Standard / Long / Allégé

Niveaux de broyage réglables Très fin / Fin / Modéré

Esthétique

Série Non disponible
Esthétique Années 50
Finition Mat
Couleur Noir

Décoration / Couleur spécialeNon disponibleCollaborationsNon disponibleMatériau du corpsAluminium couléMatériau de la basePlastiqueMatériau du chauffe-tassesInox

Matériau des touches Plastique Matériau de la chaudière Inox Matériau de l'unité de centrage du filtre Plastique Inox Matériau du support de filtre Couleur de la bague de support du filtre Noir Plastique Matériau de la bague de support du filtre Matériau du réservoir SAN Matériau du broyeur Inox Matériau du récipient à café en grains SAN Matériau du couvercle du récipient à café en grains SAN et TPE Matériau du support à tasses Inox

Matériau de la cuvette recueille-gouttes Aluminium coulé

Acier

Matériau du potSANMatériau du tasseur de caféSANType de logoAppliquéCouleur du câble d'alimentationNoir

Commandes

Matériau de la buse vapeur

Type de commandes Touches, Levier

Nombre de touches 4
Niveaux de réglage du broyage 6
Niveaux d'activation de la vapeur 6
Bouton On-Off Oui

#### Technologie

Système de chauffe Double thermoblock

Pression de la pompe du circuit du café 20 bar Pression de la pompe 15 bar Diamètre du porte-filtre 58 mm Manomètre de pression d'extraction Oui Réservoir d'eau amovible Oui Tiroir recueille-goutte Oui Capacité du réservoir d'eau 2.4 | Double Bec verseur de café Type de bavures Oui Chauffe tasses Passif Levier vapeur professionnel Oui Capacité du réservoir café en grains 250 g Réservoir à grains avec système Twist & lock Oui Réservoir à grains amovible Oui Bavure supérieure amovible Oui Base antidérapante Oui

#### Raccordement électrique

Puissance 1650 W
Tension 220-240 V
Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1 m

#### Consommation en veille

Power off activation time 10 min.
Product off power 0.4 W

Networked standby activation time Networked standby power

## **Documents imprimés**

Livret gamme Non Autocollant/ ILV Non Autocollant/ ILV Oui

Mode d'emploi IT, EN, DA, DE, ES, FI, FR, NL, NO, PL, PT, RU, SV, AR

### Accessoires inclus

Oui Filtre double paroi 1 tasse Filtre simple paroi 1 tasse Oui Filtre simple paroi 2 tasses Oui Filtre double paroi 2 tasses Oui Brosse de nettoyage Oui Pot à lait Oui Tasseur de café Oui Bandelette de test de la dureté de l'eau Oui Disque en silicone pour le nettoyage du groupe Oui Brosse de nettoyage de la buse vapeur Oui

# Informations logistiques

Code EAN 8017709354572
Largeur du produit 334 mm
Profondeur du produit 430 mm
Hauteur du produit 443 mm

Dimensions du produit (H x L x P) H x L x P 443 x 334 x 430 mm

Largeur de l'emballage secondaire 451 mm
Profondeur de l'emballage secondaire 442 mm
Hauteur de l'emballage secondaire 499 mm
Dimensions du produit emballé (mm) 499X451X442

Quantité par conteneur (20 pieds cube) 260 Quantité par conteneur (40 pieds cube) 520 Poids net 12.750 kg Poids brut 17.200 kg Composition de l'emballage - papier et carton (kg) 3.600 kg Composition de l'emballage - polystyrène (kg) 0.000 kg Composition de l'emballage - bois (kg) 0.000 kg Composition de l'emballage - plastique (kg) 0.260 kg Emballage avec bois fumigé Х Code Raee V4

Intrastat