

FAB28RDRU6

Typ	
Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Wandbündige Türöffnung	Nein
Vollintegrierbar	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Nein
EAN-Code	8017709352943
Export an EPREL	Ja
QR code EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Ästhetik	
Innenraum aus recyceltem Material	
Ästhetik	50's Style
Oberfläche	Matt
Farbe	Rust
Design	Bombiert
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Set Türgriffe optional	Nein
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Markenlogo	3D
Farbe der Profileisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profileisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung des Displays	Nein
Zubereiter/Spende	Nein
Frischwasserfilter	Nein
Homebar	Nein
Aufteilung Kühlteil	
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	2
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Flaschenbord	Nein
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	2
Variable Temperaturschublade	Nein
Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Nein
Niedrigtemperatur-Schublade (nahe 0 °C)	Nein
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Aufteilung Innentür Kühlteil	
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Zusatzausstattung Kühlteil	
Humidity Control	Yes
Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Nein
Multiflow-Umluftsystem	Ja
Dynamische Umluftkühlung	Ja
Titanium-Tech	Nein
ACTIVE ION für ein antibakterielles Klima	Nein
Bio Care-Zone	Nein
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter	Nein
Aufteilung Gefrierteil	
Innenliegendes Gefrierteil	Ja
Innenbeleuchtung Gefrierteil	Nein
Optionen	
Compatible accessories	
Weitere technische Eigenschaften	
Zubehör	Nein
Frischwasseranschluss	Nein
Funktionsanzeige	Nein
Alarmfunktionen	Nein
Türalarm	Akustisch/optisch
Temperaturalarm	Nein
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung	Nein
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan
Material der Geräterückwand	PP+Aluminiumfolie

Technische Daten / Energielabel	
Kategorie des Haushaltskühlgerätes	Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzindex (EEl)	21.09 %
Jährlicher Energieverbrauch(AEc)	139 kWh/a
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)	
Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l
Bruttoinhalt gesamt	281 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l
Sternebewertung des Gefrierteils	4
Bruttoinhalt Gefrieren	26 l
Gefriervermögen	2 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte	270 l
Lagerzeit bei Störung	9 h
Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021	
Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/a
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	270 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l
Total gross volume	0 l
Energieeffizienzklasse	C
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung	9 h
4-Sterne Gefriervermögen	2.6 Kg/24h
Klimaklassen	SN, N, ST, T
EEl	64 %
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W
Absicherung	1 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge Netzkabel	180 cm
Gedruckte Dokumentation	
Aufkleber	A+++
Logistik-Informationen	
Produktbreite	601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm
Produkthöhe	1530 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm
No longer in use	
Ästhetik	50's Style
Farbe/Ausführung der Gerätetür	Sonderdekor
Dekor/Sonderfarbe	Ruby Red
Logistik-Informationen	
EAN-Code	8017709352943
Produktbreite	601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm
Produkthöhe	1530 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm
Abmessungen	1530x601x728 mm
Breite Transportverpackung	685 mm
Tiefe Transportverpackung	860 mm
Höhe Transportverpackung	1660 mm
Abmessungen der Transportverpackung (mm)	1660X685X860 mm
Menge pro Container (20 cf)	
Menge pro Container (40 cf)	
Menge pro Container (40 HC)	
Nettogewicht	73.500 kg
Bruttogewicht	85.600 kg
Maximale Stapelung	3
Typ der Verpackung	Kartonage
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)	4.069 kg
Verpackung - Styropor	0.619 kg
Verpackung - Holz	9.250 kg
Verpackung - Kunststoff	0.584 kg
Verpackungsholz (behandelt)	Y
WEEE-Code	F4