

FAB30LRD6

Type	
Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Deux portes
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	160 - 200
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Manuel
Enchassable	Non
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709350352
Export vers EPREL	Oui
QR code EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Esthétique	
Intérieur en matériaux recyclés	
Esthétique	Années 50
Finition	Brillant
Couleur	Rouge
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Type de poignée	Fixe
Poignée	Externe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Rouge
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Afficheur	Non
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non
Couleurs disponibles	Noir, Crème, Orange, Bleu Azur, Vert d'Eau, Rose, Rouge, Gris métal, Blanc, Bleu, Vert pomme
Caractéristiques réfrigérateur	
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	2
Type de bac à légumes	Standard
Type de clayettes réglables	Verre
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir de température convertible	Non
Zone Extra Fresh 0°C	Non
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Contre-porte réfrigérateur	
Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
Autres caractéristiques réfrigérateur	
Contrôle de l'humidité	Non
Accessoires réfrigérateur	Non
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui
Titane	Non
Ioniseur	Non
Filtre à odeurs antibactérien	
Zone Bio Care	
Caractéristiques congélateur	
Nombre de clayettes	1
Type de clayette	Fil
Eclairage interne congélateur	Non
Contre-porte congélateur	
Nombre de balconnets réglables	0
Compartiment pizza	Non
Autres caractéristiques congélateur	
Fabrique à glaçons manuelle Twister	Non
Fabrique à glaçons	Non
Compartiment congélation rapide	Non
Bac à glaçons	Non
Options	
Accessoires compatibles	

Autres caractéristiques techniques	
Zone convertible	Non
Touche congélation rapide	Non
Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Témoin alarme température	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Alarme température	Non
Joint antibactérien	Non
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	68 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Polypropylène+ feuille d'aluminium
Performance / Etiquette Énergétique	
Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Classe énergétique	C
Indice d'efficacité énergétique EEI	21.8 %
Consommation d'énergie annuelle	156 kWh/a
Compartment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net réfrigérateur	222 l
Volume brut total	298 l
Volume net congélateur	72 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Pouvoir de congélation	4 Kg/24h
Volume net total	294 l
Autonomie en cas de coupure de courant	20 h
Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019	
Consommation d'énergie annuelle	135 kWh/a
Classe énergétique	C
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	294 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	72 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	222 l
Volume brut total	0 l
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant	20 h
4 étoiles - Capacité de congélation	4 Kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST, T
EEI	64 %
Raccordement électrique	
Puissance nominale	100 W
Intensité	0.8 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Options non incluses	
En option	no
Informations logistiques	
Largeur du produit	600 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1720 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Profondeur entretoises	20 mm
Plus utilisé	
Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Rouge
Informations logistiques	
Code EAN	8017709350352
Largeur du produit	600 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1720 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Profondeur entretoises	20 mm
Dimensions	1720x600x728 mm
Largeur du produit emballé	685 mm
Profondeur du produit emballé	860 mm
Hauteur du produit emballé	1815 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	1815X685X860 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net	78.600 kg
Poids brut	92.400 kg
Superposition maximale	3
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	4.441 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	0.620 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	9.532 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.484 kg
Emballage avec bois fumigé	Y
Code Raee	F4