

FAB32RCR6

Type	
Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Hauteur de référence	160 - 200
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Système Froid Ventilé total	Total
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709349295
Export vers EPREL	Oui
QR code EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/

Esthétique	
Intérieur en matériaux recyclés	
Esthétique	Années 50
Couleur	Crème
Finition	Brillant
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Type de poignée	Fixe
Poignée	Externe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Crème
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)
Filtre à eau	Non
Distributeur	Non
Home Bar	Non
Couleurs disponibles	Noir, Crème, Orange, Bleu Azur, Vert d'Eau, Rose, Rouge, Gris métal, Blanc, Bleu, Vert pomme

Caractéristiques réfrigérateur	
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	2
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Type de clayettes réglables	Verre
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir de température convertible	Non
Zone Extra Fresh 0°C	Non
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur	
Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur	
Contrôle de l'humidité	Non
Accessoires réfrigérateur	Non
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui
Titane	Non
Ioniseur	Non

Caractéristiques congélateur	
Nombre de clayettes	2
Nombre de tiroirs	3
Nombre de compartiments avec abattant	0
Type de clayette	Verre
Eclairage interne congélateur	Non

Contre-porte congélateur	
Nombre de balconnets réglables	0
Compartiment pizza	Non

Autres caractéristiques congélateur	
Fabrique à glaçons	Non
Compartiment congélation rapide	Oui
Bac à glaçons	Non

Options	
Accessoires compatibles	

Autres caractéristiques techniques	
Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température
Zone convertible	Non
Touche congélation rapide	Oui
Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Oui
Témoin alarme température	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Alarme température	Oui
Joint antibactérien	Non
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	56 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Polypropylène+ feuille d'aluminium
Performance / Etiquette Énergétique	
Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Indice d'efficacité énergétique EEI	
Compartiment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net réfrigérateur	234 l
Volume brut total	350 l
Volume net congélateur	97 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Pouvoir de congélation	6 Kg/24h
Volume net total	331 l
Autonomie en cas de coupure de courant	24 h
Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019	
Consommation d'énergie annuelle	158 kWh/année
Classe énergétique	C
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	331 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	97 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	234 l
Volume brut total	0 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant	24 h
4 étoiles - Capacité de congélation	6 Kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST, T
EEI	64 %
Raccordement électrique	
Puissance nominale	127 W
Intensité	0.8 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Informations logistiques	
Largeur du produit	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1968 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Plus utilisé	
Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Crème
Informations logistiques	
Code EAN	8017709349295
Largeur du produit	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1968 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Dimensions	1968x601x728 mm
Largeur du produit emballé	685 mm
Profondeur du produit emballé	860 mm
Hauteur du produit emballé	2090 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	2090X685X860 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net	103.400 kg
Poids brut	117.000 kg
Superposition maximale	3
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	4.899 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	0.620 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	9.932 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.542 kg
Emballage avec bois fumigé	Y
Code Raee	F5